

Produktdatablad

Vicryl*

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Johnson & Johnson International
Adresse Leonardo da Vincilaan 15
Land 1831 Diegem, Belgium
Website: ethicon.com

1.2. Forhandler:

Navn Johnson & Johnson
Adresse Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød
Tlf. nr. 45948200
Fax nr. 45948212
E-mail: cservdk@its.jnj.com
Website: ethicon.com

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001:2000

Forhandler: ISO 9001:2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Vicryl*

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment"](#) (hvis Excel-fil)

["Klik her"](#) (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Ydl. oplysninger"](#) (hvis Excel-fil)

["Klik her"](#) (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Polyglactin 910
Nålen er fremstillet af kirurgisk rustfrit stål

3.2. Plast:

Plast-typer:

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☒ Aluminiumfolie

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: Cellofanfolie, winding form af HDPE

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: III

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler: ISO14001

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Tørt og under 25 grader. Beskyttet mod fugt og direkte varme. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen er overskredet.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X		X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	