

Antibac Hånddesinfeksjon 85 % Softgel



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Fare
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt

Artikkelnr.	603006, 603007, 603020, 601635, 606002
Kjemikaliet bruksområde	Hånddesinfeksjon 85% PT1 Biocidprodukter til hygiene for mennesker

Førstehjelpstiltak

Generelt	Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.
Innånding	Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Ikke relevant. Produktet er beregnet på hudkontakt.
Øyekontakt	Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Svelging	Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann (200-300 ml). Fremkall ikke brekning. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.
Akutte symptomer og virkninger	Innånding av damp i høye konsentrasjoner kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Øyekontakt virker irriterende og gir rødme og svie i øynene. Svelging kan forårsake ubehag og større mengde kan gi lignende symptomer som ved innånding.
Annen informasjon	Symptomatisk behandling.

Verneutstyr

Øyevern	Normalt ikke nødvendig. Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.
Ytterligere øyeverntiltak	Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet eller en bærbar enhet disponibel (øyespyleflaske).
Håndvern	Ikke relevant. Produktet er beregnet for hudkontakt.
Åndedrettsvern	Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper.
Anbefalt åndedrettsvern	NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking).
Annet hudvern enn håndvern	Normale arbeidsklær.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnete slökkingsmidler	Bruk ikke samlet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer	Kjemikaliet er meget brannfarlig. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder.
Personlig verneutstyr	Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha godkjent

Annen informasjon	innsatsbekledning med pressluftapparat. Ved evakuering fra brann brukes godkjent rømningsmaske. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.
-------------------	---

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Fjern alle tennkilder. Sørg for god ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå innånding av damp. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Brann-/eksplosjonsfare. Ved større utslipp til avløp/ vannmiljø informeres lokale myndigheter.
Metoder for opprydding og rengjøring	Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Forslag til inerte materialer: sand, kiselgur eller universalbinder. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13.
Andre anvisninger	Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	KiiltoClean AS
Postadresse	Postboks 103
	1371 Asker
Land	Norge
Telefon	+47 66 77 11 70
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen