

**SÄKERHETS DATABLAD****Opsite spray**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget**

Utgivningsdatum 09.09.2015

Omarbetad 07.05.2019

**1.1. Produktbeteckning**

Produktnamn Opsite spray

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Användningsområde För sårvård. Täckande spray för sår. Avsedd användning: För användning på mindre torra sår, särskilt; Mindre skärsår, rivsår eller brännsår; Används för torra suturerade sår; Som skydd för yttre ortopediska fixturer som "Steinmann pins"; Efter borttagning av stygn; Vid vacciantionssår; Över oskadade blåsor; För att fixera hudtransplantat.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företagsnamn Smith & Nephew AB

Besöksadress Kråketorpsgatan 20

Postadress Box 143

Postnr. SE-431 22

Postort Mölndal

Land Sverige

Telefon +46 (0)31-746 58 00

Fax +46 (0)31-87 05 32

E-post [sn.dk@smith-nephew.com](mailto:sn.dk@smith-nephew.com)

Webbadress <http://www.smith-nephew.com>

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Nödtelefon Telefon: 112 (Dygnet runt).  
Beskrivning: Giftinformationcentralen

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/  
2008 [CLP / GHS]

Aerosol 1; H222

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

H229

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Aceton 35 % vkt/vkt, Dimetyleter 26 % vkt/vkt, Propan-2-ol 11 % vkt/vkt, Butan 11 % vkt/vkt

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

EC-etikett

Nej

Taktilvarning

Nej

Barnskyddande förslutning

Nej

### 2.3. Andra faror

Andra faror

Ångor är tyngre än luft och kan ge upphov till brand eller explosionsrisk i lågt liggande utrymmen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Ämne   | Identifiering                                                   | Klassificering                                              | Innehåll     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Aceton | CAS-nr.: 67-64-1<br>EG-nr.: 200-662-2<br>Indexnr.: 606-001-00-8 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336 | 35 % vkt/vkt |

|             |                                                                                                             |                                                                                           |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | REACH reg nr.:<br>01-2119471330-49-xxxx                                                                     |                                                                                           |              |
| Dimetyleter | CAS-nr.: 115-10-6<br>EG-nr.: 204-065-8<br>Indexnr.: 603-019-00-8<br>REACH reg nr.:<br>01-2119472128-37-xxxx | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas (Comp.)<br>Klassificering enligt CLP,<br>anmärkning: U    | 26 % vkt/vkt |
| Propan-2-ol | CAS-nr.: 67-63-0<br>EG-nr.: 200-661-7<br>Indexnr.: 603-117-00-0<br>REACH reg nr.: Inte<br>tillgängligt      | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                               | 11 % vkt/vkt |
| Butan       | CAS-nr.: 106-97-8<br>EG-nr.: 203-448-7<br>Indexnr.: 601-004-00-0<br>REACH reg nr.:<br>01-2119474691-32-xxxx | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas (Comp.)<br>Klassificering enligt CLP,<br>anmärkning: C; U | 11 % vkt/vkt |
| Propan      | CAS-nr.: 74-98-6<br>EG-nr.: 200-827-9<br>Indexnr.: 601-003-00-5<br>REACH reg nr.:<br>01-2119486944-21-xxxx  | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas (Comp.)<br>Klassificering enligt CLP,<br>anmärkning: U    | 5 % vkt/vkt  |
| Etylacetat  | CAS-nr.: 141-78-6<br>EG-nr.: 205-500-4<br>Indexnr.: 607-022-00-5<br>REACH reg nr.:<br>01-2119475103-46-xxxx | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                               | 5 % vkt/vkt  |
| Isobutan    | CAS-nr.: 75-28-5<br>EG-nr.: 200-857-2<br>Indexnr.: 601-004-00-0<br>REACH reg nr.:<br>01-2119485395-27-xxxx  | Flam. Gas 1; H220                                                                         | 5 % vkt/vkt  |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Frisk luft och vila.                                                                                                 |
| Hudkontakt  | Produkten ska användas på hud. Om person reagerar på produkten så undvik ytterligare användning.                     |
| Ögonkontakt | Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. |
| Förtäring   | Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml).                                                       |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Information till<br>hälsovårdspersonal | Ingen. |
|----------------------------------------|--------|

### 4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling

Ingen.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

Olämpliga brandsläckningsmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker

Aerosolbehållare kan explodera vid brand. Brandfarlig aerosol. Bildar explosiva blandningar med luft. Allvarlig explosionsfara om ångorna utsätts för öppen eld.

Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

Personliga skyddsåtgärder

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Farliga förbränningsprodukter

Se punkt 5.2.

Personliga skyddsåtgärder

Använd lämplig skyddsutrustning, se punkt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Bör hindras från att komma ned i avlopp.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod

Efter uppsamling skölj med rikliga mängder vatten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se sektion 8 för skyddsutrustning. Se sektion 13 för hur spill tas om hand.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Får inte användas i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation och/eller andningsskydd.

### Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand

Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Förvara vid rumstemperatur.

## 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Ingen.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne        | Identifiering     | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | År       |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aceton      | CAS-nr.: 67-64-1  | Nivågränsvärde (NGV) : 250 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 600 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 500 ppm<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min.<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1200 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min.<br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V | År: 1993 |
| Dimetyleter | CAS-nr.: 115-10-6 | Nivågränsvärde (NGV) : 500 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 950 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 800 ppm<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1500 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min.<br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V                                                                  | År: 1996 |
| Propan-2-ol | CAS-nr.: 67-63-0  | Nivågränsvärde (NGV) : 150 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 350 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 250 ppm<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min.<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 600 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min.<br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V  |          |

|                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylacetat                       | CAS-nr.: 141-78-6 | Nivågränsvärde (NGV) : 150 År: 2018<br>ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 550<br>mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 300 ppm<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min.<br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1100 mg/m <sup>3</sup><br><b>Kortidsgränsvärde (KGV)</b><br>Utvärderingsperiod: 15 min. |
| Övrig information om gränsvärden |                   | AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## DNEL / PNEC

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne | Aceton                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DNEL | <b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig inandning (systemisk)<br><b>Värde:</b> 1210 mg/m <sup>3</sup><br><br><b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Akut inandning (systemisk)<br><b>Värde:</b> 2420 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Ämne | Dimetyleter                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DNEL | <b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig inandning (systemisk)<br><b>Värde:</b> 23 671 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |
| Ämne | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DNEL | <b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig inandning (systemisk)<br><b>Värde:</b> 500 mg/m <sup>3</sup><br><br><b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig dermal (systemisk)<br><b>Värde:</b> 888 mg/kg bw/day                                          |
| Ämne | Etylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DNEL | <b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig inandning (systemisk)<br><b>Värde:</b> 734 mg/m <sup>3</sup><br><br><b>Grupp:</b> Professionell<br><b>Exponeringsväg:</b> Långsiktig dermal (systemisk)<br><b>Värde:</b> 63 mg/kg bw/day<br><b>Kommentar:</b> Irriterer luftvejene |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Rekommenderade övervakningsprocedurer | Ingen. |
|---------------------------------------|--------|

## Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm.

## Handskydd

Handskydd

Användning av handskar krävs inte vid normala förhållanden. Handskar rekommenderas vid långvarig användning.

Lämpliga handskar

Butylgummi.

Olämpliga material

Nitril. Naturgummi (latex).

Hänvisning till relevanta standarder

Genombrottstid enligt EN 374 är inte bestämd för produkten.

## Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna)

Kläder med långa ärmar.

## Andningsskydd

Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Vid arbete i trånga utrymmen eller dåligt ventilerade lokaler skall andningsskydd med lufttillförsel användas.

## Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder

Tvätta händerna efter användning.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Färglös vätska.

Lukt

Eter. Alkohollukt.

Flampunkt

Värde: -17 °C

Nedre explosionsgräns med måtenhet

Värde: 1,4 %

Övre explosionsgräns med måtenhet

Värde: 32 %

Löslighet i vatten

Ingen information.

### 9.2. Annan information

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Inga speciella stabilitetsfaktorer som ger anledning till oro.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel.  
Starka reduktionsmedel. Produkten innehåller aceton som reagerar med och löser upp vissa plaster.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga sönderdelningsprodukter.

### Andra upplysningar

Andra upplysningar -

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämne           | Aceton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Akut toxicitet | <p><b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br/> <b>Testad effekt:</b> LD50<br/> <b>Exponeringsväg:</b> Oral<br/> <b>Värde:</b> 5800 mg/kg bw<br/> <b>Försöksdjursart:</b> Råtta</p> <p><b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br/> <b>Testad effekt:</b> LD50<br/> <b>Exponeringsväg:</b> Dermal<br/> <b>Värde:</b> 7426 mg/kg bw<br/> <b>Försöksdjursart:</b> Marsvin</p> <p><b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br/> <b>Testad effekt:</b> LC50<br/> <b>Exponeringsväg:</b> Inandning.<br/> <b>Värde:</b> 50100 mg/m<sup>3</sup><br/> <b>Försöksdjursart:</b> Råtta</p> |
| Ämne           | Dimetyleter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akut toxicitet | <p><b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br/> <b>Testad effekt:</b> LC50<br/> <b>Exponeringsväg:</b> Inandning.<br/> <b>Varaktighet:</b> 4 h<br/> <b>Värde:</b> 164 000 ppm<br/> <b>Försöksdjursart:</b> Råtta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ämne           | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | <b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br><b>Testad effekt:</b> LD50<br><b>Exponeringsväg:</b> Oral<br><b>Värde:</b> 5045 mg/kg bw<br><b>Försöksdjursart:</b> Råtta    |
|                | <b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br><b>Testad effekt:</b> LC50<br><b>Exponeringsväg:</b> Inandning.<br><b>Värde:</b> 16000 ppm<br><b>Försöksdjursart:</b> Råtta  |
|                | <b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br><b>Testad effekt:</b> LD50<br><b>Exponeringsväg:</b> Dermal<br><b>Värde:</b> 12800 mg/kg bw<br><b>Försöksdjursart:</b> Kanin |

## Ämne

Etylacetat

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet | <b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br><b>Testad effekt:</b> LD50<br><b>Exponeringsväg:</b> Oral<br><b>Värde:</b> 5620 mg/kg bw<br><b>Försöksdjursart:</b> Råtta                                           |
|                | <b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br><b>Testad effekt:</b> LD50<br><b>Exponeringsväg:</b> Dermal<br><b>Värde:</b> > 180 000 mg/kg bw<br><b>Försöksdjursart:</b> Kanin                                    |
|                | <b>Typ av toxicitet:</b> Akut<br><b>Testad effekt:</b> LC50<br><b>Exponeringsväg:</b> Inandning.<br><b>Varaktighet:</b> 2 h<br><b>Värde:</b> 45 000 mg/m <sup>3</sup><br><b>Försöksdjursart:</b> Mus |

## Övriga upplysningar om hälsofara

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning               | Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.     |
| Hudkontakt              | Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.                             |
| Ögonkontakt             | Irriterande.                                                                        |
| Förtäring               | Irritation i mag-tarmkanalen, dåsighet, lågt blodtryck och njurskador kan inträffa. |
| Ärftlighetsskador       | Ej fastställt.                                                                      |
| Cancerogenicitet        | Ej fastställt.                                                                      |
| Reproduktionsstörningar | Ej fastställt.                                                                      |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

## 12.1 Toxicitet

## Ämne

## Aceton

Akut vattenlevande, fisk

**Typ av toxicitet:** Akut  
**Värde:** 5540 mg/l  
**Koncentration av verksam dos:** LC50  
**Exponeringstid:** 96 h  
**Art:** Rainbow trout

**Typ av toxicitet:** Akut  
**Värde:** 13500  
**Koncentration av verksam dos:** EC50 (-UVA)  
**Exponeringstid:** 48 h  
**Art:** Daphnia

## Ämne

## Propan-2-ol

Akut vattenlevande, fisk

**Typ av toxicitet:** Akut  
**Värde:** 64000 mg/l  
**Exponeringstid:** 96 h  
**Art:** Fathead minnow

**Typ av toxicitet:** Akut  
**Värde:** 14,22 mg/l  
**Koncentration av verksam dos:** EC50 (-UVA)  
**Exponeringstid:** 24 h  
**Art:** Daphnia

## Ämne

## Etylacetat

Akut vattenlevande, fisk

**Typ av toxicitet:** Akut  
**Värde:** 350 -600 mg/l  
**Exponeringstid:** 96 h  
**Art:** Rainbow trout

**Typ av toxicitet:** Akut  
**Värde:** 2300 -3090 mg/l  
**Koncentration av verksam dos:** EC50  
**Testtid:** 24 h  
**Art:** Daphnia

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

## 12.4 Rörlighet i jord

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

## 12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering

Produkten förväntas ej vara skadlig i miljön.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Specificera lämpliga metoder för avfallshantering | Destruera i lämplig förbränningsugn.                                 |
| Relevant avfallsförordning                        | Avfallsförordningen SFS 2011:927                                     |
| Produkten är klassificerad som farligt avfall     | Ja                                                                   |
| Förpackningen är klassificerad som farligt avfall | Ja                                                                   |
| Andra upplysningar                                | Produkten är farligt avfall av kategori "H 3-A Mycket brandfarligt." |

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer

|                 |      |
|-----------------|------|
| ADR / RID / ADN | 1950 |
| IMDG            | 1950 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ADR / RID / ADN | AEROSOLER |
| IMDG            | AEROSOLS  |

### 14.3 Faroklass för transport

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ADR / RID / ADN | 2.1 |
| IMDG            | 2.1 |

### 14.4 Förpackningsgrupp

### 14.5 Miljöfaror

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

### IMDG / ICAO / IATA Övrig information

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-D, S-U |
|-----|----------|

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenser (lagar/förordningar) | Se tillämplig lagstiftning om brandfarliga varor t.ex. SFS 2010:2011 Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

Nej

## AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta

H220 Extremt brandfarlig gas.

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Hänvisningar till viktiga

litteraturreferenser och datakällor

Leverantörers säkerhetsdatablad.

Quick Selection Guide to Chemical protective clothing, Krister Forsberg

Prevent; Databas Kemiska ämnen.

ECHA databas registrerade ämnen enligt REACH.

Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats

Klassificering och märkning i sektion 2 och 3. Hygieniska gränsvärden och DNEL/PNEC sektion 8. Sektion 11 och 12.

Omarbetningsdatum

03.05.2019

Version

3